

MOTOR	
Tipo	Motor diésel de cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, refrigerado por agua
Cilindros	4
HP del motor a rpm	80 @ 2300
Desplazamiento cúbico (cc)	3192
EGR	-
ELÉCTRICO	
Capacidad de la batería	12 V, 100 Ah
Alternador	12 V, 55 A
EMBRAGUE	
Tipo	Embrague doble
TRANSMISIÓN	
Tipo	Sincronización parcial
Número de marchas/velocidades	12 adelante, 12 atrás
DIRECCION	
Tipo	Dirección asistida hidrostática
FRENOS	
Tipo	Frenos sumergidos en aceite
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Sistema hidráulico vivo con control de posición y tiro
Enlace de 3 puntos	Cat II con cadena Check
Capacidad de elevación en el punto de enganche, kg	2500
Válvulas remotas auxiliares traseras	carrete doble
toma de fuerza	
Tipo	Toma de fuerza independiente
RPM de la toma de fuerza	540
CV de la toma de fuerza	64
PESO OPERATIVO	
kilos totales	aprox. 3510 (Por confirmar según actual)
DIMENSIONES con neumáticos agrícolas	
Longitud total (mm)	4104
Ancho total (mm)	1963
LLANTAS Tamaños y Opciones	
Ag (frente)	11,2x24
Ag (Trasero)	16,9x30
Características	
Peso del bidón delantero	Kit: 47kg x 6 piezas
Peso trasero	Kit: 37 kg x 4 núms.
Kit de granjero	Sí
Juego de herramientas	Sí
ROPS	Sí
Pabellón	Sí-Kit
Gancho de remolque	-
Barra de remolque	Sí
Asiento	con cinturón de seguridad
TRIÁNGULO DE MOVIMIENTO LENTO	Sí
Espejo	Sí
Manija de guardabarros	Sí
lámpara de arado	Sí
Alfombra del piso	-
Zócalo de siete polos	Sí
Lámpara de registro	Sí