

# mahindra

## 5050 4WD

*La Potencia que tu Tierra Merece*



**5 Años**  
EN TREN DE POTENCIA\*  
**Garantía**

**Mahindra**  
**#1 DE VENTAS**  
**EN EL MUNDO**  
**AHORA EN MÉXICO**

**EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO**

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

# FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

Modelo	5050 4WD
<b>MOTOR</b>	
Modelo	Mahindra
Motor	49.9 HP
No. De Cilindros	4
Aspiración	Natural
Cilindrada	2,980 cc
Diámetro x Carrera	88.9 / 120
RPM Nominal	2,100
Torque (Nm)	197 A 1,200 rpm
Filtro de Aire	Seco
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Sincronizada
Inversor	Mecánico
Caja de Cambios	12F X 12R
Embrague	Mecánico
Traba del Diferencial	Mecánico
<b>TOMA DE FUERZA</b>	
Potencia de TDF (HP)	45.4
Velocidad de TDF (HP)	540 y 540E
Tipo	Independiente
Accionamiento	Mecánico
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Tipo de Enganche (Cat.)	II
Capacidad de Levante (Kgs.)	1,700
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto
Flujo de la Bomba Principal	27.3 L / Min
Válvulas Auxiliares	Doble
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección	Hidráulica
<b>FRENOS</b>	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Sumergidos en aceite
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Batería	12 V / 80 Ah
Alternador	12 V / 45 Ah
<b>MEDIDAS</b>	
Peso	2,402 kg
Largo Total	3.44 m
Ancho Total	1.72 m
Altura Total	2.24 m
Despeje del Suelo	35.1 cm
Distancia entre Ejes	1.98 m
<b>CAPACIDADES</b>	
Aceite de Motor (Lts.)	8
Aceite de Transmisión (Lts.)	43
Eje Delantero 4WD (Lts.)	8.3
Anti-Congelante (Lts.)	8.5
Tanque de Combustible (Lts.)	60
<b>RUEDAS</b>	
Dimensión de Llanta Delantera (In.)	9.5-24
Dimensión de Llanta Trasera (In.)	16.9-28

\*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



**AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.**  
 Pino Suárez 750, Centro,  
 64000 Monterrey, N.L.  
[contacto@agroequiposmotomex.com](mailto:contacto@agroequiposmotomex.com)  
 Tel. 81 8218 2888 ext. 8272



**DATOS DEL DISTRIBUIDOR:**